












Компания ООО "ОХОТНИК"





Беларусь 247760, г.Мозырь, ул.Нефтестроителей 10,
Сайт: www.ohotnick.boom.ru
E-mail: ochotnik@fromru.com





тел./ф: +375(2351) 3-36-71, 3-09-20
тел.:+375(2351) 3-36-72, 4-17-64

№	Рисунок	Наименование	Цвет	Артикул	Размер
1	Артикул-101. Сапоги мужские из ПВХ. Универсальная модель широкой сферы применения. Размер (французская нумерация) 41-47; высота 360 мм.; цвет любой				
1.1		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 360мм	Любой	101-001	41-47
1.2		Сапоги рабочие и для широкого применения с шипованной подошвой и утепленные	Любой	101-0012	41-47
1.3		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 310мм	Любой	101-1-001	41-47



1.4		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 260мм	Любой	101-2-00	41-47
1.5		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 360мм с шипованной подошвой	Любой	101-203	41-47
1.6		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 360мм с надставкой из кожи искусственной 50 мм и шнурком (резинкой) сверху	Любой	101-204	41-47
1.7		Сапоги рабочие для шахтеров антиэлектростатические, высота 360мм	Любой	101-050	41-47




1.8		Сапоги рабочие для шахтеров (антиэлектростатические) травмозащитные с металлическим подноском и стелькой, шипованные, высота 360мм	Любой	101-051	41-47
1.9		Сапоги рабочие для шахтеров (антиэлектростатические) травмозащитные с металлическим подноском и стелькой, шипованные и утепленные, высота 360мм	Любой	101-051-1	41-47
1.10		Сапоги для пожарников из негорючего ПВХ с металлическим подноском, металлической стелькой, шипованной подошвой, высота 360мм	Любой	101-052	41-47
1.11		Сапоги для пожарников из негорючего ПВХ с металлическим подноском, металлической стелькой, шипованной подошвой и утепленные	Любой	101-052-1	41-47





1.12		Сапоги травмозащитные с металлическим подноском, с металлической стелькой, шипованной подошвой, высота 360мм	Любой	101-053	41-47
1.13		Сапоги травмозащитные со стальным подноском, металлической стелькой и утепленные	Любой	101-053-1	41-47
1.14		Сапоги маслобензостойкие с шипованной подошвой, высота 360мм	Любой	101-054	41-47
1.15		Сапоги маслобензостойкие с шипованной подошвой, утепленные, высота 360мм	Любой	101-055	41-47






1.16		Сапоги кислотощелочестойкие с шипованной подошвой, высота 360мм	Любой	101-056	41-47
1.17		Сапоги кислотощелочестойкие с шипованной подошвой и утепленные	Любой	101-057	41-47
1.18		Сапоги для пищевой промышленности с шипованной подошвой	Любой	101-058	41-47
1.19		Сапоги для пищевой промышленности с шипованной подошвой и утепленные	Любой	101-059	41-47
		Сапоги рабочие. Окраска сапога может быть	-	101-(---)K1	41-47






		камуфлированной расцветки. Может изготавливаться на любой модификации сапог артикула 101.			
		Сапоги рабочие. Внутренняя поверхность сапога выполнена из экологически безопасного материала (ткань покрыта полиуретаном). Может изготавливаться на любой модели сапог арт101	-	101-(---)P1	41-47
2	Сапоги для строителей и дорожников с пришитой надставкой из ткани или искусственной кожи				
2.1		Сапоги для строителей и дорожников, высота 360мм+надставка 50мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа)	Любой	101-140	41-47
2.2		Сапоги для строителей и дорожников, высота 360мм+надставка 50мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа) с металлическими шипами	Любой	101-141	41-47

2.3		Сапоги для строителей и дорожников, высота 360мм+надставка 50мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа) с металлическими шипами и утепляющей вкладкой	Любой	101-142	41-47
2.4		Сапоги для строителей и дорожников, высота 310мм+надставка 150мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа)	Любой	101-1-143	41-47
2.5		Сапоги для строителей и дорожников, высота 310мм+надставка 150мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа) с металлическими шипами	Любой	101-1-144	41-47

2.6		Сапоги для строителей и дорожников, высота 310мм+надставка 150мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа) с металлическими шипами и утепляющей вкладкой	Любой	101-1-145	41-47
2.7		Сапоги для строителей и дорожников, высота 260мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа)	Любой	101-2-146	41-47
2.8		Сапоги для строителей и дорожников, высота 260мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа) с металлическими шипами	Любой	101-2-147	41-47

2.9		Сапоги для строителей и дорожников, высота 260мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа) с металлическими шипами и утепляющей вкладкой	Любой	101-2-148	41-47
3. Артикул 902-1. Сапоги мужские рабочие из ПВХ. Универсальная модель широкой сферы применения. Размер (французская нумерация) 41-44; высота 260 мм; цвет любой.					
3.1		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 260мм	Любой	902-1-00	41-44
3.2		Сапоги рабочие маслобензостойкие, высота 260мм	Любой	902-1-05	41-44
3.3		Сапоги рабочие маслобензостойкие утепленные, высота 260мм	Любой	902-1-06	41-44

3.4		Сапоги рабочие кислотощелочестойкие, высота 260мм	Любой	902-1-07	41-44
3.5		Сапоги рабочие кислотощелочестойкие, утепленные, высота 260мм	Любой	902-1-08	41-44
3.6		Сапоги рабочие для пищевой промышленности, высота 260мм	Любой	902-1-09	41-44
3.7		Сапоги рабочие для пищевой промышленности утепленные, высота 260мм	Любой	902-1-10	41-44
4.	Артикул 902-2. Сапоги мужские рабочие из ПВХ. Универсальная модель широкой сферы применения. Размер (французская нумерация) 42-44; высота 300 мм.; цвет любой.				
4.1		Сапоги рабочие и для широкого применения предприятиями, организациями и населением, высота 300мм	Любой	902-2-00	41-44

4.2		Сапоги рабочие маслобензостойкие, высота 300мм	Любой	902-2-05	41-44
4.3		Сапоги рабочие маслобензостойкие, утепленные, высота 300мм	Любой	902-2-06	41-44
4.4		Сапоги рабочие щелочестойкие, высота 300мм	Любой	902-2-07	41-44
4.5		Сапоги рабочие щелочестойкие, утепленне, высота 300мм	Любой	902-2-08	41-44
4.6		Сапоги для пищевой промышленности, высота 300мм	Любой	902-2-09	41-44

4.7		Сапоги для пищевой промышленности, утепленные, высота 300мм	Любой	902-2-10	41-44
5 Сапоги для строителей и дорожников с пришитой надставкой из ткани или искусственной кожи					
5.1		Сапоги для строителей и дорожников, высота 300мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа)	Любой	902-2-23	42-44
5.2		Сапоги для строителей и дорожников, высота 300мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа), утепленные	Любой	902-2-24	42-44
5.3		Сапоги для строителей и дорожников, высота 300мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа)	Любой	902-1-23	41-44

5.4		Сапоги для строителей и дорожников, высота 260мм+надставка 200мм (камуфлированная водоотпорная ткань или водонепроницаемая искусственная кожа), утепленные	Любой	902-1-24	41-44
-----	---	--	-------	----------	-------

Вся продукция изготовлена из искусственной кожи (тканевая основа (полиэстер-трикотаж) с поливинилхлоридным покрытием), производство Германия. Изделия нашего производства обладают высокой стойкостью к истиранию, устойчивы к многократному изгибу, предназначены для защиты: от механических воздействий, от воды и растворов нетоксичных веществ, от воздействия кислот и щелочей, от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров.